



## PR 5

Ø            -0,3    0,3-0,5    0,5-0,9    0,9-1,5    1,5-3,0    3,0-5,0    5,0-7,0    7,0-9,0    9,0-15,0

**TYPE**        PR 5-0,3    PR 5-0,5    PR 5-0,9    PR 5-1,5    PR 5-3,0    PR 5-5,0    PR 5-7,0    PR 5-9,0    PR 5-15,0

<b>A</b>	46,5	47	81	107	130	160	202	202	344
<b>B</b>	45	45	76	98	118	148	190	190	320
<b>C</b>	14,5	16,5	29,5	36,5	49	52	65	68	86
<b>D</b>	4	7	17	23	31	40	52	62	80
<b>E</b>	4	4	6	7	10	9	12,5	12,5	25
<b>F</b>	32	42	68	112	120	157	275	275	450
<b>G</b>	11	11	16	20	23	23	30	30	40
<b>H</b>	20	20	35	45	55	70	90	90	150
<b>K</b>	20	20	49	65	80	100	135	135	210
<b>L</b>	40	50	80	126	140	175	300	300	500
<b>M</b>	3,5	3,5	5,5	6,6	6,6	9	9	9	17
<b>N</b>	12	13	22	27	36	36	47,3	45,8	58,5
<b>O</b>			21	25	30	40	45	45	90
<b>kg</b>	0,2	0,2	0,8	2,3	2,7	5,8	13,3	16,5	62
<b>WR</b>	4	7	17	23	31	40	520	62	800
<b>F [N]</b>	2	3	6	20	157	314	550	687	1158

**Präzisionsrichtapparat mit einzeln verstellbaren Rollen**  
**Dresseur de précision avec des galets réglables séparément**  
**Precision straightener with separately adjustable rollers**

