



PS 5

Ø -0,3 0,3-0,5 0,5-0,9 0,9-1,5 1,5-3,0 3,0-5,0 5,0-7,0 7,0-9,0 9,0-15,0

TYPE PS 5-0,3 PS 5-0,5 PS 5-0,9 PS 5-1,5 PS 5-3,0 PS 5-5,0 PS 5-7,0 PS 5-9,0 PS 5-15,0

A	51,5	52	91	119	145	180	227	227	384
B	50	50	86	110	133	168	215	215	360
C	14,5	16,5	29,5	36,5	49	52	65	68	86
D	4	7	17	23	31	40	52	62	80
E	4	4	6	7	10	9	12,5	12,5	25
F	32	42	68	112	119,5	157	275	275	450
G	11	11	16	20	23	23	30	30	40
H	20	20	35	45	55	70	90	90	150
K	20	20	49	65	80	100	135	135	210
L	40	50	80	126	139,5	175	300	300	500
M	3,5	3,5	5,5	6,6	6,6	9	9	9	17
N	12	13	22	27	36	36	47,3	45,8	58,5
O			21	25	30	40	45	45	90
P	48	58	92	142	155,5	195	324	324	530
R	40	40	60	95	120	160	200	200	300
kg	0,3	0,3	1,2	2,9	4,6	7	15,3	16,4	65
WR	4	7	17	23	31	40	520	62	800
F [N]	2	3	6	20	157	314	550	687	1158

Präzisionsrichtapparat mit einzeln verstellbaren Rollen und Schnellverschluß
Dresseur de précision avec des galets réglables séparément et fermeture rapide
Precision straightener with separately adjustable rollers and quick-closing

