



## RA 11

Ø -0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-1,4 1,4-2,2 2,2-3,5 3,5-5,0 5,0-7,0 7,0-9,0 9,0-15,0 15,0-25,0 25,0-40,0

TYPE	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA
	11-0,5	11-0,7	11-0,9	11-1,4	11-2,2	11-3,5	11-5,0	11-7,0	11-9,0	11-15,0	11-25,0	11-40,0
<b>A</b>	37	43	57	74	89	108	118	143	169	220	346	405
<b>B</b>	32	37	51	65	77	93	100	125	145	190	310	360
<b>C</b>	14	17	25	32	36	46,5	60	72	79	98	121	148
<b>D</b>	7	10	17	21	26	32	40	52	62	80	110	125
<b>E</b>	4	4	5	6	5	8	8	10	12,5	15	15	20
<b>F</b>	100	124	207	266	330	404	492	676	817	1047	1278	1475
<b>G</b>	8	10	16	20	22	25	30	35	40	50	60	80
<b>H</b>	16	18,5	25,5	32,5	38,5	46,5	50	62,5	72,5	95	155	180
<b>K</b>	16	24	33	45	50	65,5	75	90	102,5	140	255	280
<b>L</b>	108	132	217	278	340	420	508	696	842	1077	1308	1515
<b>M</b>	3,5	3,5	6,5	7	7	9	9	13	13	17,5	17,5	17,5
<b>N</b>	10	13	20	24,5	27	33	44	54	56	69,5	87	111
<b>O</b>	16	13	18	20	27	27,5	25	35	42,5	50	55	80
<b>P</b>	40	47	60	80	96	116,5	128	155	184	239	369	433
<b>kg</b>	0,2	0,8	1	2,2	3,1	6,1	9,8	19	30	63	154	282
<b>WR</b>	7	10	17	21	26	32	40	520	62	800	110	1250
<b>F [N]</b>	24	35	44	118	612	820	1060	1412	1922	2550	2800	3600

Richtapparat mit einzeln verstellbaren Rollen  
Dresseur avec galets réglables séparément  
Straightener with rollers separately adjustable

