



RA 7

Ø -0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-1,4 1,4-2,2 2,2-3,5 3,5-5,0 5,0-7,0 7,0-9,0 9,0-15,0 15,0-25,0 25,0-40,0

TYPE	RA 7-0,5	RA 7-0,7	RA 7-0,9	RA 7-1,4	RA 7-2,2	RA 7-3,5	RA 7-5,0	RA 7-7,0	RA 7-9,0	RA 7-15,0	RA 7-25,0	RA 7-40,0
A	37	43	57	74	89	108	118	143	169	220	346	405
B	32	37	51	65	77	93	100	125	145	190	310	360
C	14	17	25	32	36	46,5	60	72	79	97	120,5	148
D	7	10	17	21	26	32	40	52	62	80	110	125
E	4	4	5	6	5	8	8	10	12,5	15	15	20
F	68	84	139	178	218	268	324	444	537	687	838	975
G	8	10	16	20	22	25	30	35	40	50	60	80
H	16	18,5	25,5	32,5	38,5	46,5	50	62,5	72,5	95	155	180
K	16	24	33	45	50	65,5	75	90	102,5	140	255	280
L	76	92	149	190	228	284	340	464	562	717	868	1015
M	3,5	3,5	6,5	7	7	9	9	13	13	17,5	17,5	17,5
N	10	13	20	24,5	27	33	44	54	56	69,5	87	111
O	16	13	18	20	27	27,5	25	35	42,5	50	55	80
P	40	47	60	80	96	116,5	128	155	184	239	369	433
kg	0,1	0,5	0,7	1,5	2,1	4,1	6,7	12,6	20	41	102	186
WR	7	10	17	21	26	32	40	520	62	800	110	1250
F [N]	12	17	20	59	120	380	569	951	1374	1760	2200	3050

Richtapparat mit einzeln verstellbaren Rollen
Dresseur avec galets réglables séparément
Straightener with rollers separately adjustable

