



RM

Ø 1,0-12,0 12,0-50,0 40,0-100,0

| TYPE | RM 12 | RM 50 | RM 100 |
|------|-------|-------|--------|
|------|-------|-------|--------|

| | | | |
|---|----|----|-----|
| A | 50 | 82 | 100 |
|---|----|----|-----|

| | | | |
|---|----|----|----|
| B | 38 | 57 | 80 |
|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|------|----|
| C | 6 | 12,5 | 10 |
|---|---|------|----|

| | | | |
|---|----|----|----|
| D | 25 | 40 | 60 |
|---|----|----|----|

| | | | |
|---|----|----|----|
| E | 20 | 30 | 45 |
|---|----|----|----|

| | | | |
|---|----|-----|-----|
| F | 85 | 178 | 300 |
|---|----|-----|-----|

| | | | |
|---|----|----|----|
| G | 20 | 36 | 50 |
|---|----|----|----|

| | | | |
|---|----|-------|-----|
| H | 77 | 127,5 | 197 |
|---|----|-------|-----|

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| h | 62,5 | 125 | 200 |
|---|------|-----|-----|

| | | | |
|---|----|-----|-----|
| K | 30 | 100 | 125 |
|---|----|-----|-----|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| L | 125 | 250 | 400 |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|----|----|-----|
| N | 32 | 60 | 120 |
|---|----|----|-----|

| | | | |
|---|-----|-----|---|
| O | 5,5 | 6,6 | 9 |
|---|-----|-----|---|

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| kg | 1,6 | 9,3 | 24 |
|----|-----|-----|----|

Zentrisch verstellbare Rollenführung
Guidage à galets avec réglage concentrique
Concentric guide rolls

